



搭配方案



优势

安装

总线通讯，配线简单

性能

高解析通讯型光学编码器
专用伺服+380V电机
提供更优异加减速性能

保固

全套新代、完整保固
品质保证

价格

经济型车床价位
高性价比

控制器

7TA	
轴数	3(可选配第四轴)
主系统轴群	1
同动轴数	3
IO	32 I / 32 O
显示器	8"
驱动器串行通讯接口	MECHATROLINK-III

驱动器

SMH-20/20-50-M 三合一驱动器	
型号	S08-SMD33C2050-00
额定电源电压	三相 380~460V 50/60Hz
额定输出电流	3.5/15 (A rms)
回授编码器	绝对式通讯型编码器
控制器串行通讯接口	MECHATROLINK-III
输出功率	1kW×2 + 5kW×1

电机&编码器

主轴电机型号	SE主轴电机
型号	S08-L6-08C40AM1 (3.7KW) S08-M9-06C40AM0 (5.5KW) S08-M12-06C40AM0 (7.5KW) S08-M15-08C40AM2 (11KW)
额定电压	380 V
额定功率	3.7KW / 5.5 KW / 7.5 KW / 11 KW
额定扭力	23.6Nm / 36 Nm / 49 Nm / 72 Nm
额定转速	1500 RPM
最高转速	8000 RPM
搭配编码器	绝对式光学编码器(17 bit)

轴向电机型号	SE轴向电机
型号	S08-AM5-30-H4 (AM5) S08-AM8-30-H4 (AM8) S08-AM11-30-H4 (AM11)
额定电压	380 V
额定功率	0.85 KW(AM5) / 1.3 KW (AM8) /1.8KW (AM11)
额定扭力	5.4 Nm (AM5) / 8.3 Nm (AM8) /11.5Nm (AM11)
额定转速	1500 RPM
最高转速	3000 RPM
框号	130
搭配编码器	绝对式光学编码器(23 bit)



台湾总部

台湾(新竹)
新竹市东区研发二路25号
电话:886-3-6663553
传真:886-3-6663505
邮箱:sales@syntecclub.com.tw

大陆总部

江苏(苏州)
苏州工业园区春辉路9号新代科技园
电话:0512-69008860
传真:0512-65246029
邮箱:service@syntecclub.com.cn

区域总部(华南)

广东(广州)
广州市南沙区珠江街南江三路10号A栋201.301厂
电话:020-39089367
传真:020-39089791
邮箱:service@syntecclub.com.cn

销售据点



扫一扫
获取最近销售
据点联系方式

大陆

杭州 东莞 广州 广东 厦门 宁波 济南 天津 重庆 洛阳
温岭 西安 深圳 南京 武汉 合肥 南通 沈阳 江门 滕州
青岛 宝鸡 温州 玉溪 南昌 兰州 淮安 大连 汕头 芜湖
徐州 无锡 常州 盐城 玉环 金华 常平 四川 孝感 浏阳
吉安 石家庄

台湾

高雄
台中
台南

海外

美国 泰国 越南
土耳其 马来西亚
印度



扫一扫
关注新代

www.syntecclub.com



扫一扫关注
新代抖音账号

型录编码:202503_V3

*SYNTEC 保有随时修改型录资讯的权力,因印刷错误或任何错误修订恕不另行通知。